


MVSC-460 系列

電磁閥



規格：

型號	3E1, 3E2	4E1, 4E2	4E2C.P.R.
配管口徑代號	15A		
配管口徑尺寸	G 1/2		
方口數	3口	5口	
位置數	2位置	2位置	3位置
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	2~7 kgf/cm ²		3~7 kgf/cm ²
使用壓力範圍 (LP)	0~7 kgf/cm ²		
外部引導壓力 (LP)	2~7 kgf/cm ²		3~7 kgf/cm ²
耐壓力	10.5 kgf/cm ²		
有效斷面積	50 mm ²		30 mm ²
周圍溫度	-5~+50℃ (不凍結)		
應答時間	50 ms		
定格電壓	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V		
電力消耗	AC=6/4.9VA DC=2.5W		
電壓容許範圍	±10%		
絕緣等級	F級		
重量	353 g	437 g	330 g
重量(防爆型)	—	570 g	925 g

閥訂購代號：

MVSC — 460 — 4E2C — NC — AC110 — L — NPT

型號

本體寬度

3 : 3方向
4 : 4方向

E1 : 單線圈
E2 : 雙線圈

C : 中間位置關閉
P : 中間位置通氣
R : 中間位置排氣
(僅適用4E2)

NC : 常閉型
NO : 常開型
(僅適用3E1)

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙
無 : G牙
NPT : NPT牙

無 : DIN端子型
L : DIN端子附燈型
LP : 外部引導型
E : 防爆型(表1)
W : 出線型

連座訂購代號：

MVSC — 460 — 5B3 — NPT

型號

連座
3B : 3方口用
5B : 5方口用

連座數
1, 2, 3...

配管口螺牙
無 : G牙
NPT : NPT牙

表 1

防爆型規格：



防爆等級	EEx m II T4
定格電壓	AC110V, 220V, (50/60)Hz, DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F級

MVSC-460 外觀尺寸



電磁閥



MVSC-460-4E1




MVSC-460-4E2




MVSC-460-4E2C.PR



MVSC-460-4E2C




MVSC-460-4E2P




MVSC-460-4E2R



LP




流量特性圖：



電磁閥



MVSC-460-3E2

**MVSC-460-3B***

管型用

MVSC-460-3E1
MVSC-460-3E2

146
36
3
10
5
25
31
P
5
60
4-φ4.5 貫通
214
106
32
15
21
30
72
2×2-G1/2

連座數	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329


MVSC-460 連座

電磁閥



MVSC-460-5B*

5方口直配管型用



連座數	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329